

Oteo™

розетки телефонные, розетки RJ 45



0 861 33

Цвет белый RAL 9010

Упак.	Кат. №	Розетки телефонные
10	0 861 43	RJ 11 С самоочищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота
10	0 861 34	RJ 12 С самоочищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота
10	0 861 33	RJ 45 для цифровых телефонных линий / Интернет 8 контактов С самоочищающимися зажимами. Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота С клеммой для заземления 2,5 мм ²
Розетки RJ 45		
Соответствуют ISO 11801 ред. – 2.0, EN 50 173 и EIA/TIA 568 Оснащены механизмом Altair		
Cat. 6 Для кабельной системы Легран LCS ²		
10	0 861 44	UTP, 8 контактов
10	0 861 47	FTP, 9 контактов
Cat. 5e Для кабельной системы Легран LCS ²		
10	0 861 59	UTP, 8 контактов
10	0 861 61	FTP, 9 контактов



Oteo™

розетки телевизионные, розетки для акустических систем



0 861 39



0 861 42

Упак.	Кат. №	Розетки телевизионные
	Белый RAL 9010	TV вилка и FM розетка Ø 9,52 мм
		Разъем спутникового телевидения «F» Рекомендуемый кабель 19 VATC/21 VATC A
		Розетка тройная Для телевизионной и спутниковой антенн с индивидуальным демодулятором Позволяет принимать цифровые передачи TV: 5 – 68/120 – 862 МГц FM: 87,5 – 108 МГц Спутник: 950 – 2150 МГц Ослабление 2 дБ Снабжен зажимом для подсоединения коаксиального кабеля
10	0 861 42	TV – FM – SAT
		Розетка двойная Для кабельной сети, телевизионной или спутниковой антенны (без индивидуального демодулятора) TV: 5 – 68/120 – 862 МГц FM: 87,5 – 108 МГц Проходная Ослабление 1,5 дБ Снабжена зажимом для подсоединения коаксиального кабеля
10	0 861 45	TV – FM
10	0 861 40	Розетка простая TV0 – 2150 МГц
Розетки для акустических систем		
10	0 861 39	С зажимом для быстрого подсоединения Цветная маркировка Возможность установки дополнительного зажима Кат. № 0 512 01
10	0 512 01	Дополнительный зажим для подсоединения