

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

интерфейсы и пульты дистанционного управления, датчики движения




0 672 16 + 0 691 11



3529



0 882 32



N4659N + LNA4802BI



L4658N + LNA4802AR

Упак.	Кат. №	Контактные интерфейсы
1	Bticino 3477	Интерфейс с двумя независимыми контактами. Формирует две команды управления световыми приборами или одну команду управления двигателем. На входе возможно подключение двух электромеханических выключателей или кнопок с контактами НО/НЗ или переключателя на два направления, таймера, датчика и т.п. Расстояние между электромеханическими устройствами и интерфейсом: до 50 м. Модуль Basic.
1	Bticino F428	2 модуля DIN.
1	Legrand 0 672 16	Инфракрасные приемники Приемник команд в ИК-диапазоне, поступающих от пульта дистанционного управления, Кат. № 3529 или Кат. № 0 882 32. Поддерживает запуск до 16 команд или сценариев (сохраненных в модуле Кат. № F420 или Кат. № MH202). 2 модуля. Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 656), рамкой Céliane и суппортом (стр. 705-706). Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Axolute. ○ белый ● алюминий ● антрацит Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Livinglight. ○ белый ● алюминий ● антрацит
1	Bticino 3529	ИК-пульты дистанционного управления ИК-пульт дистанционного управления, 16 кнопок с подсветкой. Оснащен разъемом Jack для использования людьми с ограниченными физическими возможностями. Питание от 2 батарей типа AAA, 1,5 В, в комплекте. ИК/Радио - пульт дистанционного управления Bticino. Питание от 2 батарей типа LR3, 1,5 В (входят в комплект поставки). Обеспечивает управление 5 командами.
1	Legrand 0 882 32	
1	7 548 84	Лицевая панель для датчика движения Кат. № 0 672 25. □ Белый Valena Life
1	7 548 93	■ Слоновая кость Valena Life
1	7 548 94	■ Алюминий Valena Life
1	7 549 03	□ Белый Valena Allure
1	7 549 04	■ Слоновая кость Valena Allure
1	7 549 13	■ Алюминий Valena Allure

Упак.	Кат. №	Датчики движения / освещенности
1	Legrand 0 672 25	ИК-датчик движения со встроенным датчиком освещенности. Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м. С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности, 2 модуля. Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 656), рамкой Céliane и суппортом (стр. 705-706). Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Axolute. ○ белый ● алюминий ● антрацит Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Livinglight. ○ белый ● алюминий ● антрацит
1	Bticino HD4659	
1	HC4659	
1	HS4659	
1	Bticino N4659N	
1	NT4659N	
1	L4659N	
1	Legrand 0 672 26	Датчики движения / освещенности с ручным управлением Автоматический датчик с ручным управлением. Пассивный датчик движения на основе двух технологий (ИК и УЗ). Датчик освещенности. Рабочая зона: ширина 5 м, угол охвата 180°, дальность 9 м при высоте установки 1,2 м. Освещение включается автоматически или вручную нажатием кнопки на передней панели, отключение производится автоматически в зависимости от уровня освещенности и состояния датчика движения. С регулированием выдержки времени отключения и порога освещенности. Возможность поддержания постоянного порога освещенности при совместном использовании с активатором-светорегулятором, 2 модуля. Серия Céliane Оснащается лицевой панелью (стр. 656), рамкой Céliane и суппортом (стр. 705-706). Серия Axolute Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Axolute. ○ белый цвет ● цвет алюминий ● цвет антрацит Серия Livinglight Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой Livinglight. ○ белый ● алюминий ● антрацит
1	Bticino HD4658	
1	HC4658	
1	HS4658	
1	Bticino N4658N	
1	NT4658N	
1	L4658N	
1	7 549 20	Лицевая панель для датчика движения/освещенности Кат. № 0 672 26. □ Белый Valena Life
1	7 549 21	■ Слоновая кость Valena Life
1	7 549 22	■ Алюминий Valena Life
1	7 549 25	□ Белый Valena Allure
1	7 549 26	■ Слоновая кость Valena Allure
1	7 549 27	■ Алюминий Valena Allure

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

Система управления освещением

Шинная система BUS. Устройства управления BUS



0 791 75



0 784 73



Рамки серии Mosaic стр. 864-865

Устройства позволяют производить индивидуальное или централизованное управление освещением.

Поставляются с соединителем BUS/SCS Кат. № 0 492 22 для подключения к контроллерам BUS/SCS

Подключение:

– к стационарному контроллеру в комнате посредством кабеля BUS/SCS с соединителем Кат. № 0 488 72 (стр. 963);

– непосредственно к кабелю BUS/SCS в случае модульного устройства управления.

Упак.	Кат. №	Устройства управления освещением типа «нажимной кнопки»
1	Mosaic 0 784 75	○ Белый ● Алюминий
1	0 791 75	
1	0 784 72	Устройство управления ВКЛ/ВЫКЛ – двойные Используются для управления двумя цепями осветительных приборов
1	0 791 72	
1	Mosaic 0 784 71	Устройства управления освещением типа «выключатель» Для управления группой контроллеров: ВКЛ/ВЫКЛ, диммирование, вентиляция, жалюзи
1	0 791 71	
1	0 784 73	1 клавиша ○ Белый ● Алюминий
1	0 791 73	
1	0 784 73	2 клавиши ○ Белый ● Алюминий
1	0 791 73	

Упак.	Кат. №	Управление сценариями
1	Mosaic 0 784 78	Дает возможность управлять несколькими контроллерами 4 сценария 4 кнопки позволяющие управлять одним сценарием с одной кнопки Например: – управление уровнем освещенности при открывании жалюзи...
1	0 791 78	
1	0 882 32	Устройства дистанционного управления Управление четырьмя сценариями 4 кнопки позволяющие управлять одним сценарием с одной кнопки Например, регулировка освещенности, управление освещенностью при открывании жалюзи... и т.д.
1	0 882 33	
1	0 882 32	ИК управление – 5 сценариев Питание от щелочных элементов LR03 напряжением 1,5 В (поставляются в комплекте)
1	0 882 33	ИК управление с экраном – 16 сценариев Питание от щелочных элементов LR03 напряжением 1,5 В (поставляются в комплекте)