

Plexo IP 55 – IK 07

для накладного монтажа, поставляются в собранном виде

В комплекте
с лампой



0 697 12



0 697 33

Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками. Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В± Лампы и аксессуары (см. стр. 817). Присоединение без инструмента

Упак	Кат. №	Выключатели 10 AX – 250 В~
10	Серый 0 697 11	Однополюсный переключатель на 2 направления
5	0 697 16	Промежуточный переключатель
10	0 697 12	Однополюсный переключатель на два направления с индикатором В комплекте с лампой
5	0 697 13	Однополюсный переключатель на два направления с подсветкой В комплекте с лампой
10	0 697 15	Двухклавишный переключатель на два направления

Упак	Кат. №	Кнопочные выключатели 10 А
1	Серый 0 697 20	Кнопочный выключатель Н.О. контакт
1	0 697 22	Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт В комплекте с лампой
1	0 697 17	Двухполюсный выключатель

Упак	Кат. №	Датчики движения
1	Серый 0 697 40	Предназначен для управления освещением при обнаружении движения Допустимая мощность нагрузки: - 2 000 Вт – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В ~ - 2000 Вт – низковольтные галогенные лампы - 1000 ВА – люминесцентные лампы и компактные люминесцентные лампы Дальность обнаружения: от 0 до 12 м. Диаграмма направленности настраивается при монтаже. Диапазон регулировки задержки: от 12 с до 16 мин. Габаритные размеры: 90x90x85
1	Белый 0 697 80	Угол обнаружения: 360°

Упак	Кат. №	Выключатель с ключом 10 А – 250 В~
1	Серый 0 697 06	Выключатель с цилиндром европейского стандарта 1-полюсный выключатель или 1-полюсный кнопочный выключатель 3-позиционный «1-0-2» Должен быть укомплектован цилиндром кат. № 0 697 95, см. ниже
1	Белый 0 697 57	Цилиндр европейского стандарта Поставляется с комплектом из трех ключей

Упак	Кат. №	Вывод кабельный
1	Серый 0 697 45	Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля
10	Белый 0 697 79	
10	Серый 0 697 33	Розетки
10	0 697 31	Немецкий стандарт 16 А – 250 В~
		Французский стандарт 16 А – 250 В~

Упак	Кат. №	Розетки 20 и 32 А
5	Серый 0 916 55	С винтовыми зажимами
5	0 916 56	20 А – IP 55 – IK 08
5	0 916 57	2К + 3, 230 В~
5	0 916 57	3К + 3, 400 В~
5	0 916 57	3К + Н + 3, 400 В~
5	0 558 72	32 А – IP 44 – IK 08
5	0 558 75	2К + 3, 230 В~
5	0 558 77	3К + 3, 400 В~
50	0 919 14	3К + Н + 3, 400 В~
50	0 919 15	Мембранные сальники

Упак	Кат. №	Переносной розеточный блок
10	Серый 0 697 49	С передней стороны блок оснащен двумя штепсельными розетками 2К + 3 французского стандарта с заводским монтажом. Внешний кабель присоединяется только в одном месте. Задняя сторона блока: при необходимости можно установить два модульных механизма Plexo

Система управления освещением

Автономные датчики со встроенным релейным блоком, 1 выход



0 697 80

0 784 54



Технические характеристики стр. 958-959

Автоматическое управление освещением в редко используемых зонах (гаражи, кладовки, коридоры...) при непродолжительном нахождении в них людей.

Уровень естественного освещения - низкий или отсутствует

Режим работы: автоматическое вкл/выкл при обнаружении движения

Ручная регулировка порога уровня естественного освещения и временной задержки поворотным регулятором/отверткой

Упак.	Кат. №	
1	0 489 44	Потолочный автономный ИК датчик движения 360° со встроенным релейным блоком ИК датчик 360° Диаметр зоны обнаружения 8м Задержка по времени от 10 сек до 10 мин Порог освещенности от 10 Люкс до 1275 Люкс Нагрузка 1000Вт для ламп накаливания и галог. 230В, 250 Вт флуоресцентные и LED лампы Для скрытой установки в подвесном потолке Цвет белый Упаковка "Блистер"
1	0 489 45	Настенный автономный ИК датчик движения 140° со встроенным релейным блоком ИК датчик 140° Размеры зоны обнаружения 8х4 м. Задержка по времени от 10 сек до 10 мин Порог освещенности от 10 Люкс до 1275 Люкс Нагрузка 1000 Вт для ламп накаливания и галог. 230 В, 250 Вт флуоресцентные и LED лампы Для установки на стене Цвет белый Упаковка "Блистер"
1	0 489 46	Потолочный/настенный ИК датчик 360° IP55 со встроенным релейным блоком ИК датчик 360° Степень защиты IP55 Диаметр зоны обнаружения 8м. Задержка по времени от 10сек до 10мин Порог освещенности от 10Люкс до 1275Люкс Нагрузка 1000Вт для ламп накаливания и галог.230В, 250Вт флуоресцентные и LED лампы Возможна установка на потолке или на стене. Цвет белый Упаковка "Блистер"

Упак.	Кат. №	
		Датчики настенные со встроенным релейным блоком Площадь обнаружения 45 м² ИК датчики, монтируемые на стену. Винтовые клеммы IP 55, 360° 0 697 40 ● серый 0 697 80 ○ белый
	0 784 54	ИК датчик Mosaic со встроенным релейным блоком Площадь обнаружения 15 м², винтовые клеммы Mosaic ○ Белый – с нейтралью